

중심 온도계

testo 106 - 식품 검수용 중심 온도계

식품분야 사용에 적합

TopSafe : 식기 세척기 안전 보호 커버(IP65), 먼지와 충격으로부터 보호

작고 편리해서 항상 휴대 가능

소리 또는 LED 알람

최종값을 자동 인식(Auto-Hold)

측정한 표시가 거의 안남

EN 13485에 의거하여 제작된 제품(TopSafe)



testo 106 중심 온도계는 특히 빠르고 견고합니다.

작고 휴대 가능한 디자인으로 어디서든지 간편하게 사용할 수 있습니다. 매우 얇고 견고한 측정팁 덕분에 호텔, 대형 주방, 슈퍼마켓 등 식품 중심 온도 점검에 적합합니다. TopSafe로 식기 세척기나 먼지, 물, 충격으로부터 제품을 보호합니다.

testo 106는 EN 13485 인증을 받은 제품입니다. 최대, 최소값을 저장할 수 있으며 한계값 초과시 소리 또는 LED로 알람이 울립니다. 알람 기능과 최종 측정값 자동 인식 기능을 통해 신속하고 정확하게 측정할 수 있습니다.

기술데이터/엑세서리

testo 106

testo 106 식품용 중심 온도계, 프로브 보호커버,
배터리 포함

제품번호 0560 1063



프로브 타입

측정범위	-50 ~ +275 °C
정확도 ±1 Digit	측정값의 ±1 % (+100 ~ +275 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C) ±1 °C (-50 ~ -30.1 °C)
분해능	0.1 °C

기술데이터

보관온도	-40 ~ +70 °C
작동온도	-20 ~ +50 °C
t ₉₉	10초
배터리 타입	3V 버튼셀(CR 2032)
배터리 수명	350시간
무게	80 g
크기 프로브 길이 / 프로브 팁 길이 프로브 팁 지름 / 프로브 팁 지름	215 x 34 x 19 mm 55 mm / 15 mm Ø 3 mm / Ø 2.2 mm
디스플레이	LCD, 1 line
하우징	ABS
보호등급	TopSafe IP 67
보증기간	2년

testo 106 세트

testo 106 식품용 중심 온도계 세트, 방수케이스
(방수 보호등급, IP 67), 벨트클립, 프로브 보호커버,
배터리

제품번호 0563 1063

엑세서리

제품번호

측정기용 엑세서리

방수케이스(깨지지 않는 보호케이스); 방수와 식기세척기에서 안전한 보호 케이스(IP67)	0516 8265	
프로브 보호 캡과 고정 클립	0554 0825	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 +60 °C	0520 0063	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -18 °C	0520 0061	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 0 °C	0520 0062	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -18 °C; 0 °C	0520 0041	
ISO 교정성적서/온도; 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -8 °C; 0 °C; +40 °C	0520 0181	

테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570