

We measure it.



식품분야 전문가용 pH 측정기

testo 205

깨짐 방지 플라스틱이 끼워진 pH 팁

온도 프로브 결합용 침투용 팁

유지 관리가 쉬운 젤 전해액

사용자가 직접 교환이 가능한 측정 팁

자동 풀 스케일 인식

2라인 디스플레이

1, 2, 3 포인트 칼리브레이션 조정 가능



testo 205는 자동온도보상기능을 가진, 견고한 식품용 침투형 온도 및 pH 측정기입니다. 침투 측정 팁은 교체할 수 있으며, 구멍에 보호 격막이 있어 견고하면서도 먼지로부터 영향을 받지 않습니다.

이 측정기는 고기와 같은 반고체 상태의 pH를 측정하는 데 특히 적합합니다. 측정하지 않을 때는 젤 전해액이 채워진 저장 캡을 이용하여 프로브를 보관합니다.

기술데이터/액세서리

testo 205

pH/°C 측정기
(침투용 프로브, 저장캡, 벨트/벽걸이 훌더)

제품번호 0563 2051



기술데이터

보관온도	-20 ~ +70 °C
작동온도	0 ~ +50 °C
배터리 탑입	4 x 리튬 배터리(LR44)
배터리 수명	80시간(자동 on/off 10분)
무게	135 g
크기(LxHxW)	145 x 38 x 167 mm
디스플레이	LCD, 2라인

testo 205, 스타터 세트

pH/°C 측정기
(침투용 프로브, 저장캡, 젤과 교정액 250 ml 4+7, 벨트/벽걸이 훌더와 알루미늄 케이스 포함)

제품번호 0563 2052



센서 타입

	pH 전극	NTC
측정범위	0 ~ 14 pH	0 ~ 60 °C(단기간 +80 °C까지 최대 5분)
정확도 ±1 digit	±0.02 pH	±0.4 °C
분해능	0.01 pH	0.1 °C

액세서리

제품번호

측정기용 액세서리	
testo 205용 pH probe(젤, 저장캡 포함)	0650 2051
testo 205용 저장캡(KCl 젤)	0554 2051
수은전지, LR 44, 1.5 V(4개)	0515 0032
pH 버퍼 솔루션 4.01(250 ml) DAkkS 교정 성적서	0554 2061
pH 버퍼 솔루션 7.00(250 ml) DAkkS 교정 성적서	0554 2063

테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853

E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570